



СД-2Э


Количество осей измерения	-	1
Диапазон измеряемых линейных ускорений	g	от $\pm 5 \cdot 10^{-4}$ до ± 1
Диапазон рабочих частот	Гц	0,1 ÷ 400
Неравномерность АЧХ, не более	дБ	3,0
Коэффициент преобразования (диапазон)	В/g	$10 \pm 20\%$
Диапазон рабочих температур	°C	минус 40 – +65
Напряжение питания (однополярное)	В	+6 ÷ +24
Потребляемый ток, не более	мА	10
Масса, не более	г	10

Примечания:

- Параметры СД-2Э могут быть скорректированы по желанию заказчика.
- Сейсмодатчик защищён от подключения источника питания с ошибочно выбранной полярностью


- Климатическое исполнение сейсмодатчика IP 67.

Цоколёвка сейсмодатчика СД-2Э




- 1 – общий (земля)
- 2 – питание
- 3 – выходной сигнал -Z
- 4 – выходной сигнал +Z
- 5 – общий (земля)

Габаритные размеры



**Цоколёвка сейсмодатчика СД-2Э
с гибкими выводами**



- 1 – черный (земля)
- 2 – красный (питание)
- 3 – синий (выходной) сигнал -Z
- 4 – желтый (выходной) сигнал +Z